

EDECTAHL





- Reinstraumuhr für Massiv-/Hohlwandmontage im formschönen Edelstahlgehäuse in V2A, geschliffen Korn 240
- bestehend aus Einbaurahmen und Blendrahmen mit Schnappfedern zur schraubenlosen Montage durch Arretierung im Einbaurahmen
- verschiedene Zifferblattvarianten
- individueller Farblogodruck möglich
- Stunden-/Minutenzeiger als Balkenzeiger
- mit flacher, schlagzäher Plexiglasabdeckung



Option: - roter Sekundenzeiger

 für erhöhte Anforderungen in V4A lieferbar

Abmessungen

Blende H x B: 340 mm x 340 mm Einbau H x B: 303⁺⁵ mm x 294⁺⁵ mm

Bestellbeispiel

Allgemeine Bezeichnung / Zifferblatt / Uhrwerk / Typ

 $\lceil \lceil Q \rceil - 2 \rceil 5 - 1 / \lceil Z \rceil A / \lceil TelNu \rceil Sek / Typ RR-Einbau$

IQ-25-1-RR-Einbau

Uhrwerk-Typ	
Minutenimpulswerk	
Minuten-/Sekundenimpulswerk	
Telegramm-Nebenuhrwerk	
Telegramm-Nebenuhrwerk mit Sekunde	
Autonomes Funkwerk	
Autonomes Funkwerk mit Netzteil	
Quarzwerk	
Quarzwerk mit Netzteil	

Bestell - N	lumme	er	
IQ-25-1 /	Z? /	MW	/ RR-Einbau
IQ-25-1 /	Z? /	MSW	/ RR-Einbau
IQ-25-1 /	Z? /	TelNu	/ RR-Einbau
IQ-25-1 /	Z? /	TelNU-Sek	/ RR-Einbau
IQ-25-1 /	Z? /	Funk	/ RR-Einbau
IQ-25-1 /	Z? /	Funk-Netz	/ RR-Einbau
IQ-25-1 /	Z? /	QW	/ RR-Einbau
IQ-25-1 /	Z? /	QW-Netz	/ RR-Einbau

