

Innenuhr digital, Einbau

- digitale Reinstraumuhr für Wand-/
Hohlwandmontage im formschönen
Edelstahlgehäuse in V2A, geschliffen
- Edelstahluhrengehäuse mit Blend-
rahmen und rückseitigen Spannfedern
zur schraubenlosen Montage in Hohlwänden
- Spannfedern einstellbar auf verschiedene
Wandstärken
- LED-Anzeige 6-stellig (Std:Min:Sek)
oder 4-stellig (Std:Min)
- 58 mm Zifferhöhe
- Zifferfarbe rot; gelb und blau auf
Anfrage
- Option: für erhöhte Anforderungen
in V4A lieferbar



Bestellbeispiel: RR-Digi-Einbau-6-stellig-rot

Aussenabmessungen des Gehäuses
Blende: H x B: 400 mm x 150 mm
Einbau: H x B x T: 355 mm x 120 mm x 60 mm
Maße Standardwerte, Sonderanfertigungen auf
Anfrage

Innenuhr digital, Kanaleinbau

- LED-Digitaluhr als Sonderfertigung
zur Montage in Brüstungskanälen
- LED-Anzeige 6-stellig (Std:Min:Sek)
oder 4-stellig (Std:Min)
- 58 mm Zifferhöhe
- Zifferfarbe rot oder gelb



Minimaler Raumbedarf im Kanal
H x B x T: 100 mm x 240 mm x 45 mm

